Braccio canalina per pozzetto tipo "**A**" o "**B**" - *Channel drain arm for type 'A' or type 'B' catch basin*

Pozzetto standard tipo "**A**"
Standard catch basin type "A"

Pozzetto categoria **1** - *Catch basin category 1*



Pozzetto standard tipo "**A**" o "**B**"
Standard catch basin type "A" or "B"



Pozzetto categoria **2** - *Catch basin category 2*

Pozzetto tipo "**A**" o "**B**"
Catch basin type "A" or "B"

La canalina "standard" è composta da:

n°1 pozzetto "standard" tipo A o B ispezionabile, predisposto per l'innesto canalina su due lati a 180°, completo di cestello;
n°2 bracci ad elementi a fessura con lunghezze varie da determinare in base alle esigenze;

The "standard" channel drain consists of:

n.1 standard catch basin type "A" or "B" , inspectable , channel drain can be connected to both sides at 180°; strainer included;
n.2 arms consisting of elements with slit in variable size to meet specific needs.

A (scarico verticale)
(vertical drainpipe)



B (scarico laterale)
(lateral drainpipe)

CARICO DI PROVA (Kg) *TEST LOAD (Kg)*	P1*	-	-
	P2**	11250	11250
PORTATA SCARICO *DISCHARGE FLOW RATE* *** (Lt/min)		134	134
TIPO DI CESTELLO *TYPE OF STRAINER*		sifonato *trapped*	non sifonato *untrapped*
TIPO DI SIFONE *TYPE OF SIPHON*		estraibile *extractible*	-

* Punzone di prova 250x75 ** Punzone di prova 250x150
*** Dati riferiti alle seguenti condizioni
1) pavimento liscio 2) pendenza 1% sui 4 lati
3) con battente idrostatico di 15 mm CA in corrispondenza del coperchio

* *Test punch 250x75* ** *Test punch 250x150*
*** *Data referred to the following conditions:*
1) Even floor 2) 1% slope on 4 sides
3) Approx. 15 mm hydrostatic head on the cap